

C6IPMBM2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709332600



Estetika

Dizajn	Kvadratni dizajn	LED boje ploče za kuvanje	Crvena
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Estetika	Classica	Boja komandi	Nerđajući čelik
Materijal	Nerđajući čelik	Broj komandi	6
Boja	Mat crna	Naziv displeja	DigiScreen
Završna obrada	Mat crna	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Seriya	Sinfonia	Vrsta stakla	Eclipse
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Hibridno: Dugmad + Dodir	Odeljak za odlaganje	Vrata
		Boja nožica	Srebrna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	60x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709332600
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Pirolitički

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Opcije

Bridge opcija	Da
---------------	-----------

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da	Tajmer kraja kuvanja	4
		Minutni tajmer	1

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Snaga 1. zone	1.50 kW
Broj fleksibilnih zona	2	Snaga 2. zone	1.50 kW
Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 3. zone	1.50 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 4. zone	1.50 kW
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Booster snaga 1. zone	2.00 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Booster snaga 2. zone	2.00 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 3. zone	2.00 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 4. zone	2.00 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Automatska detekcija posude	Da
Dimenzije 1. zone	- Ø 18.0 cm	Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Dimenzije 2. zone	- Ø 18.0 cm	Indikator izabrane zone	Da
Dimenzije 3. zone	- Ø 18.0 cm	Indikator zaostale toplote	Da
Dimenzije 4. zone	- Ø 18.0 cm		

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Bruto zapremina, 1. komora	79 l	Ukupan broj stakala na vratima	4
Materijal komore	Ever Clean emajl	Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Broj polica	5	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostat	Da
Broj svetala	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Vrsta grila	Električni
Broj ventilatora	1	Veliki gril - snaga	2700 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Snaga donjeg grejača	1200 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Gornji grejač - snaga	1000 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ	Potrošnja energije ploče za kuvanje	187.5 Wh/kg
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh	Potrošnja energije zona 1	185 Wh/kg
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ	Potrošnja energije zona 2	191 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 3	185 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 4	189 Wh/kg

Električni priključak

Snaga električnog priključka	10000 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	44 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	1.3 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	850x600x600 mm	Bruto težina (kg)	64,4 kg
Širina (mm)	600 mm	Neto težina (kg)	57,5 kg
Visina proizvoda (mm)	850 mm	Širina pakovanja	670 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	675 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x670x675 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
		Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Sonda za meso	1	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	2	Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1
Rešetka grila	1		

