


KATE600EX

Aspirator

EAN: 8017709235130



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	T flat	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709235130

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	2.5 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3500 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	612 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	175 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Tasteri
---------------------	---------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	C	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	C	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	77 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	20.2
Efikasnost osvetljenja (LE)	76.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	76 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	240 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	581 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	68 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	180 W
Napon	220-240 V

Faktor povećanja vremena (F)	1.3
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	336 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	334 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	155 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	5 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	381 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	68 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	241 m³/h	Snaga	110 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	46 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	370 m³/h	Snaga	137 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	56 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	590 m³/h	Snaga	194 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	540x598x450	Bruto težina (kg)	14,2 kg
Širina	598 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	450 mm	Dubina pakovanja	374 mm
Visina proizvoda (mm)	540 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	576 mm
Neto težina (kg)	11,4 kg	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	576x645x374

Vrsta pakovanja

Karton

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Tehnički crtež

