

KBT1200XE

Aspirator

EAN: 8017709286637



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	T flat	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da
Intenzivna brzina	Da	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	120 cm	EAN kod	8017709286637

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Aluminijum
Vrsta osvetljenja	LED	Indikator zamene filtera	Da
Snaga osvetljenja	1.3 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	610 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	230 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	4		

Komande

Podešavanje komandi	Elektronski tasteri
---------------------	---------------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	61 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	52.1
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	55 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	387 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	30.2	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	452 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	58.8 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	161 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	79.6 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	3 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	251 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	153 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	454 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	72 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	690 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	230 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.23 W
--	------------	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	251 m³/h	Snaga	138 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	48 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	345 m³/h	Snaga	158 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	56 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **454 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **62 dBA**

Snaga

185 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **690 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **72 dBA**

Snaga

236 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **520x1200x450**

Širina **1200 mm**

Dubina (mm) **450 mm**

Visina proizvoda (mm) **520 mm**

Neto težina (kg) **16 kg**

Bruto težina (kg) **20,6 kg**

Širina pakovanja **990 mm**

Dubina pakovanja **585 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **416 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **416x990x585**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Tehnički crtež

