

KBT900AE

Aspirator

EAN: 8017709312961



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Obojeni materijal
Boja	Antracit	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	T flat		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da
Intenzivna brzina	Da	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekorativni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709312961

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Indikator zamene filtera	Da
Vrsta osvetljenja	LED	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Snaga osvetljenja	1.3 W	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	730 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	230 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	3		
Filteri za masnoću	Aluminijum		

Komande

	Podešavanje komandi	Elektronski tasteri
--	---------------------	---------------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A
------------------------	---	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEC _{hood})	54 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	31.2
Efikasnost osvetljenja (LE)	60.0 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	76.5 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Q _{min})	265 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Q _{max})	480 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Q _{boost})	713 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPE _{min})	46 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPE _{max})	62 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	230 W
Napon	220-240 V

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPE _{boost})	71 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Indeks energetske efikasnosti	52.0
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Q _{bep})	395 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (P _{bep})	451 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (W _{bep})	159 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	3 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (E _{middle})	156 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (L _{wa})	62 dBA

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (P _o)	0 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (P _s)	0.22 W
---	------------	--	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	265 m³/h	Snaga	138 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	360 m³/h	Snaga	160 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	480 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Snaga	184 W
-------	--------------

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	713 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA
		Snaga	233 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	520x900x450	Širina pakovanja	980 mm
Širina	900 mm	Dubina pakovanja	615 mm
Dubina (mm)	450 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	425 mm
Visina proizvoda (mm)	520 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	425x980x615
Neto težina (kg)	14 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	18 kg		

Priloženi pribor

Redukcija cevi	Da
----------------	-----------