

KBT9L4VN

Aspirator

EAN: 8017709305734



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik i staklo	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	T flat	Vrsta stakla	Crna
Završna obrada	Satenirano		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709305734

Tehničke karakteristike

Broj svetala	1	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	7.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	3000 - 5700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	730 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	230 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
		Displej	Da

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	62 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A		
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	58 kWh/a	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	30.5	Indeks energetske efikasnosti	54.0
Efikasnost osvetljenja (LE)	28.2 lux/W	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	385 m³/h
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	73.7 %		
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	252 m³/h	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	461 Pa
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	453 m³/h	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	161 W
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	705 m³/h	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	7 W
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	46 dBA	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	209 lux
		Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	62 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	238 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.42 W
--	------------	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	252 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	48 dBA
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Snaga	147 W
-------	--------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	341 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA

Snaga	170 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	453 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA

Snaga	200 W
-------	--------------

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	705 m³/h
----------------------------	-----------------

Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA
Snaga	247 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	600x900x450
Širina	900 mm
Dubina (mm)	450 mm
Visina proizvoda (mm)	600 mm
Neto težina (kg)	16,5 kg
Bruto težina (kg)	19,72 kg

Širina pakovanja	980 mm
Dubina pakovanja	435 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	600x980x435
Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor

Redukcija cevi	Da
----------------	-----------

