

KC19POE

Aspirator

EAN: 8017709211752



Estetika

Estetika	Cortina	Završna obrada komponenti	Antik mesing
Boja	Krem	Materijal	Termooblikovano
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	---	-------------------	----

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709211752

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Cortina	Boja komandi	Krem

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A
------------------------	---	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	58 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	31.9
Efikasnost osvetljenja (LE)	83.6 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	77.9 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	326 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	549 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	794 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	50 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	62 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W
Napon	220-240 V

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Indeks energetske efikasnosti	53.1
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	430 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	434 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	171 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	184 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	62 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	326 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	50 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	439 m³/h	Snaga	231 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	549 m³/h	Snaga	260 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	794 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	71 dBA
		Snaga	280 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	722x895x520	Širina pakovanja	965 mm
Širina	895 mm	Dubina pakovanja	515 mm
Dubina (mm)	520 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	680 mm
Visina proizvoda (mm)	722 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	680x965x515
Neto težina (kg)	12 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	18,9 kg		

Tehnički crtež

