

KCH92X

Aspirator

EAN: 8017709310271



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	---	-------------------	----

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709310271

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Aluminijum
Vrsta osvetljenja	LED	Indikator zamene filtera	Da
Snaga osvetljenja	2 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3500 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	650 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	250 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	3		

Komande

Podešavanje komandi	Elektronski tasteri	Displej	1 LED
LED boja	Bela		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	C
------------------------	---	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	75 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	21.1
Efikasnost osvetljenja (LE)	76.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	75.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	245 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	500 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	600 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	46 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	255 W
Napon	220-240 V

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	68 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.2
Indeks energetske efikasnosti	69.6
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	370 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	335 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	163 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	5 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	381 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	245 m³/h	Snaga	86 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	46 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	375 m³/h	Snaga	95 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	56 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	500 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	64 dBA
		Snaga	117 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **600 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **68 dBA**

Snaga **138 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **710x898x400**

Širina pakovanja **980 mm**

Širina **898 mm**

Dubina pakovanja **520 mm**

Dubina (mm) **400 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **340 mm**

Visina proizvoda (mm) **710 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **340x980x520**

Neto težina (kg) **12,2 kg**

Vrsta pakovanja **Karton**

Bruto težina (kg) **15 kg**

Priloženi pribor

Priloženi filteri sa aktivnim ugljem **Da**

Tehnički crtež

