

KDC61XE3

Aspirator

EAN: 8017709345990



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709345990

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	4 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	620 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	160 W		

Komande

Podešavanje komandi	Tasteri
---------------------	----------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	C	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	C	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	79 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C		

Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	18.20
Efikasnost osvetljenja (LE)	17 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	75.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	260 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	600 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	45 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	63 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.3

Električni priključak

Snaga električnog priključka	168 W
Napon	220-240 V

Indeks energetske efikasnosti	75.6
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	338 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	300 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	155 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	8 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	133 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	63 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	260 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	45 dBA

Snaga	80 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	390 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	54 dBA

Snaga	105 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	600 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA

Snaga	160 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	740x598x502
Širina	598 mm
Dubina (mm)	502 mm
Visina proizvoda (mm)	740 mm
Neto težina (kg)	9,2 kg

Bruto težina (kg)	11,1 kg
Širina pakovanja	670 mm
Dubina pakovanja	580 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	345 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	345x670x580

Vrsta pakovanja

Karton

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Priloženi filteri sa
aktivnim ugljem

Da

Tehnički crtež

