

KDD60VXE-3

Aspirator

EAN: 8017709346133



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Crna	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta stakla	Crna
Završna obrada	Satenirano		

Programi / Funkcije

Broj brzina	4	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	Funkcija odloženog starta	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Elektronska kontrola	Da
Vrsta aspiratora	DownDraft	Obimno odsisavanje	Da
Širina aspiratora	60 cm	EAN kod	8017709346133
Odsisavanje	Odsisavanje		

Tehničke karakteristike

Udaljeni motor	KITRBDD - Opcioni komplet	Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	680 m³/h
Broj svetala	1	Snaga motora	250 W
Vrsta osvetljenja	LED	Broj filtera	2
Snaga osvetljenja	6 W	Filteri za masnoću	Aluminijum
Režim zatamnjenja	Da	Indikator zamene filtera	Da
Temperatura boje svetlosti (K)	2700 K	Izlaz za vazduh	150 mm

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom	Displej	Digitalno
LED boja	Crvena		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	59 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	E	Faktor povećanja vremena (F)	1.0
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	59
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	64 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	377 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	28.50	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	446 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	33 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	164 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	55.1 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	6 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	200 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	200 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	350 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	52 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	650 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	46 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	256 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	(F;E) Schuko
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
--	--	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	200 m³/h	Snaga	45 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	46 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	280 m³/h	Snaga	100 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	52 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **350 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **59 dBA**

Snaga

135 W

Brzina 4

Protok vazduha IEC 61591 **430 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **62 dBA**

Snaga

170 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **650 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **70 dBA**

Snaga

250 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **1052x600x351**

Širina **600 mm**

Dubina (mm) **351 mm**

Visina proizvoda (mm) **1052 mm**

Neto težina (kg) **27 kg**

Bruto težina (kg) **33 kg**

Širina pakovanja **645 mm**

Dubina pakovanja **602 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **780 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **780x645x602**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Motorizovano otvaranje **Da**

Daljinski upravljač **Opciono**

Redukcija cevi **Da**

