

KLT112L4MB

Aspirator

EAN: 8017709312251



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Farbani materijal + staklo
Boja	Mat crna	Vrsta stakla	Crna
Dizajn	T flat		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	Auto-vent 2.0	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni ostrvski aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	120 cm	EAN kod	8017709312251

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	7.4 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	--	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	66 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D	Indeks energetske efikasnosti	51.5
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	D	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	384 m³/h
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	55 kWh/a	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	376 Pa
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	33.9	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	151 W
Efikasnost osvetljenja (LE)	20.3 lux/W	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	15 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	73.2 %	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	300 lux
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	220 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	66 dBA
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	560 m³/h		
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	739 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	43 dBA		

Električni priključak

Snaga električnog priključka	291 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---------------	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	220 m³/h	Snaga	170 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	43 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	335 m³/h	Snaga	217 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	53 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **560 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **65 dBA**

Snaga

247 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **739 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **71 dBA**

Snaga

276 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **880x1200x600**

Širina **1200 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Visina proizvoda (mm) **880 mm**

Neto težina (kg) **47,5 kg**

Bruto težina (kg) **50 kg**

Širina pakovanja **1280 mm**

Dubina pakovanja **445 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **715 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **715x1280x445**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Tehnički crtež

