

KLTi9L4X

Aspirator

EAN: 8017709312268



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Nerđajući čelik + staklo
Boja	Nerđajući čelik i staklo	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	T flat	Vrsta stakla	Crna
Završna obrada	Satenirano		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni ostrvski aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709312268

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	7.4 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	--	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	65 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	B		
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	56 kWh/a	Indeks energetske efikasnosti	51.6
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	33.1	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	384 m³/h
Efikasnost osvetljenja (LE)	21.1 lux/W	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	482 Pa
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	73.2 %	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	155 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	214 m³/h	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	15 W
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	563 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	390 lux
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	741 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	65 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	39 dBA		

Električni priključak

Snaga električnog priključka	293 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---------------	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	214 m³/h	Snaga	171 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	40 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591 **334 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **51 dBA**

Snaga

218 W

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **563 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **64 dBA**

Snaga

242 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **741 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **70 dBA**

Snaga

278 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **880x900x600**

Širina **900 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Visina proizvoda (mm) **880 mm**

Neto težina (kg) **42,5 kg**

Bruto težina (kg) **45 kg**

Širina pakovanja **975 mm**

Dubina pakovanja **445 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **715 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **715x975x445**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

