

KPF90R

Aspirator

EAN: 8017709236328



Estetika

Estetika	Portofino	Materijal	Nerđajući čelik + farbani materijal
Boja	Narandžasta	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	Odvod pare		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	----------	-------------------	-----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709236328

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	815 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Portofino	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	40 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	36.2
Efikasnost osvetljenja (LE)	78.2 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	78.2 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	288 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	630 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	781 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	48 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Indeks energetske efikasnosti	40.3
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	413 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	476 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	151 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	172 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	288 m³/h	Snaga	173 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	48 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	421 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	630 m³/h	Snaga	223 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	781 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA
		Snaga	224 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	1227x896x495	Širina pakovanja	1000 mm
Širina	896 mm	Dubina pakovanja	520 mm
Dubina (mm)	495 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	680 mm
Visina proizvoda (mm)	1227 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	680x1000x520
Neto težina (kg)	18,22 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	24,41 kg		

Tehnički crtež

