

KS110BLE

Aspirator

EAN: 8017709201845



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Obojeni materijal
Boja	Crna	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	T flat		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	110 cm	EAN kod	8017709201845

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Aluminijum
Vrsta osvetljenja	LED	Indikator zamene filtera	Da
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	800 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	3		

Komande

	Podešavanje komandi	Elektronski tasteri
--	---------------------	---------------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	B
------------------------	---	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	62 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	27.9
Efikasnost osvetljenja (LE)	84.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	78.7 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	295 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	513 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	702 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	51 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	278 W
Napon	220-240 V

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Indeks energetske efikasnosti	58.2
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	373 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	430 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	160 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	370 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	295 m³/h	Snaga	207 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	395 m³/h	Snaga	236 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	513 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	64 dBA
		Snaga	250 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	702 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA
		Snaga	314 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	1142x1100x500	Širina pakovanja	1160 mm
Širina	1100 mm	Dubina pakovanja	420 mm
Dubina (mm)	500 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	570 mm
Visina proizvoda (mm)	1142 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	570x1160x420
Neto težina (kg)	23 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	27 kg		

Tehnički crtež

