

KS89AOE

Aspirator

EAN: 8017709211868



Estetika

Estetika	Coloniale	Završna obrada komponenti	Antik mesing
Boja	Antracit	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	---	-------------------	----

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709211868

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajućí čelik
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Colonial	Boja komandi	Starinski mesing

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A
------------------------	---	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	55 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	31
Efikasnost osvetljenja (LE)	90.9 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	80.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	331 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	547 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	788 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	52 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	63 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W
Napon	220-240 V

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Indeks energetske efikasnosti	51.9
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	406 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	449 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	164 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	200 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	63 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	331 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	52 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	439 m³/h	Snaga	231 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	547 m³/h	Snaga	260 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **788 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **71 dBA**

Snaga **280 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **900x899x480**

Širina **899 mm**

Dubina (mm) **480 mm**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Neto težina (kg) **19,3 kg**

Bruto težina (kg) **23,1 kg**

Širina pakovanja **980 mm**

Dubina pakovanja **520 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **670 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **670x980x520**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

