

KSCB124X

EAN: 8017709326166



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Plafonski	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Elektronska kontrola	Da
Vrsta aspiratora	Plafonski aspirator	Obimno odsisavanje	Da
Širina aspiratora	120 cm	EAN kod	8017709326166
Odsisavanje	Odsisavanje		

Tehničke karakteristike

Broj svetala	4	Broj filtera	4
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Izlaz za vazduh	150 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Nepovratni ventil	Da
Snaga motora	275 W		

Komande

Podešavanje komandi

Kontrola dodirnom sa belim pozadinskim osvetljenjem

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	F	Faktor povećanja vremena (F)	0.7
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	C	Indeks energetske efikasnosti	43.8
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	44 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	409 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	36.3	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	475 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	20.0 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	149 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	45.5 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	9 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	288 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	184 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	645 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	787 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	46 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	285 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps) **0.49 W**

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	288 m³/h	Snaga	157 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	46 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591 **420 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **56 dBA**

Snaga

193 W

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **645 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **66 dBA**

Snaga

237 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **787 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **70 dBA**

Snaga

259 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **295x1200x672**

Širina **1200 mm**

Dubina (mm) **672 mm**

Visina proizvoda (mm) **295 mm**

Neto težina (kg) **27 kg**

Bruto težina (kg) **35 kg**

Širina pakovanja **1290 mm**

Dubina pakovanja **785 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **416 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **416x1290x785**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Daljinski upravljač

Da

