

KSEC61BE3

Aspirator

EAN: 8017709343316



Estetika

Estetika	Univerzalno	Dizajn	Vidljiv prednji panel
Boja	Bela	Materijal	Obojeni materijal

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Integrirani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709343316

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	1
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Metalni višeslojni
Snaga osvetljenja	4 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	450 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	315 m³/h	Izlaz za vazduh	120 mm
Snaga motora	115 W		

Komande

Podešavanje komandi	Klizač
---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	C	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	E
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	60 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	G	Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	10
		Efikasnost osvetljenja (LE)	11 lux/W

Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	40 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	170 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	305 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	58 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	72 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.6
Indeks energetske efikasnosti	84.8

Električni priključak

Snaga električnog priključka	133 W
Napon	220-240 V

Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	167 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	198 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	92 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	8 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	90 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	72 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	170 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA

Snaga	85 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	240 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	66 dBA

Snaga	95 W
-------	-------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	305 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA

Snaga	115 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	150x598x490
Širina	598 mm
Dubina (mm)	490 mm
Visina proizvoda (mm)	150 mm
Neto težina (kg)	7,55 kg
Bruto težina (kg)	8,55 kg

Širina pakovanja	650 mm
Dubina pakovanja	560 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	210 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	210x650x560
Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor

Priloženi filteri sa
aktivnim ugljem

Da

Tehnički crtež

