

KSED75XE

Aspirator

EAN: 8017709206086



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	70 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709206086

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	595 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	200 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Klizač
---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	B	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	60 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	26
Efikasnost osvetljenja (LE)	100.2 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	74.4 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	351 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	635 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	53 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA

Faktor povećanja vremena (F)	1.1
Indeks energetske efikasnosti	62.2
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	355 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	385 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	146 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	221 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	202 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	351 m³/h	Snaga	140 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	53 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	420 m³/h	Snaga	157 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	635 m³/h	Snaga	191 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	704x700x514	Neto težina (kg)	12,6 kg
Širina	700 mm	Bruto težina (kg)	16 kg
Dubina (mm)	514 mm	Širina pakovanja	990 mm
Visina proizvoda (mm)	704 mm	Dubina pakovanja	440 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm) **600 mm**

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm) **600x990x440**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

