

KSEIR62NE2

Aspirator

EAN: 8017709275099



Estetika

Estetika	Univerzalno	Dizajn	Potpuno integrisan
Boja	Crna	Materijal	Obojeni materijal

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Integrisani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709275099

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Integrisani filter
Vrsta osvetljenja	LED	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Snaga osvetljenja	4 W	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	235 m³/h	Izlaz za vazduh	120 mm
Snaga motora	115 W		
Broj filtera	1		

Komande

Podešavanje komandi	Klizač
---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	D	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	71 kWh/a
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	8.1
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	G	Efikasnost osvetljenja (LE)	9 lux/W
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	E	Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	40 %

Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	115 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	225 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	52 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	68 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.7
Indeks energetske efikasnosti	91.6

Električni priključak

Snaga električnog priključka	123 W
Napon	220-240 V

Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	125 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	244 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	105 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	8 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	70 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	68 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	115 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	52 dBA

Snaga	80 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	160 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA

Snaga	95 W
-------	-------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	235 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	68 dBA

Snaga	115 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	150x598x300
Širina	598 mm
Dubina (mm)	300 mm
Visina proizvoda (mm)	150 mm
Neto težina (kg)	6,37 kg
Bruto težina (kg)	6,77 kg

Širina pakovanja	620 mm
Dubina pakovanja	170 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	360 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	360x620x170
Vrsta pakovanja	Karton

