

KSET666XE

Aspirator

EAN: 8017709235116



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Srebrna	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	Teleskopski		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Integrirani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709235116

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	2.5 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3500 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	430 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	664 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	200 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Tasteri
---------------------	---------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	39 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	33.5
Efikasnost osvetljenja (LE)	29 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	66 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	256 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	647 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	46 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	205 W
Napon	220-240 V

Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	336 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	434 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	121 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	5 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	145 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	256 m³/h	Snaga	127 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	46 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	377 m³/h	Snaga	152 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	647 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	396x598x282	Bruto težina (kg)	12,34 kg
Širina	598 mm	Širina pakovanja	693 mm
Dubina (mm)	282 mm	Dubina pakovanja	396 mm
Visina proizvoda (mm)	396 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	511 mm
Neto težina (kg)	10,9 kg	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	511x693x396

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Redukcija cevi **Da**

Tehnički crtež

