

# KSG8P4MB

Aspirator

EAN: 8017709336295



## Estetika

|          |                    |                |                 |
|----------|--------------------|----------------|-----------------|
| Estetika | Univerzalno        | Završna obrada | Satenirano      |
| Boja     | Mat crna           | Materijal      | Nerđajući čelik |
| Dizajn   | Potpuno integrisan | Vrsta čelika   | Brušeno         |

## Programi / Funkcije

|                                  |    |                            |                          |
|----------------------------------|----|----------------------------|--------------------------|
| Broj brzina                      | 3  | Opcije podešavanja vremena | Automatsko isključivanje |
| Intenzivna brzina                | Da |                            |                          |
| Funkcija 24h filtriranja vazduha | Da | Auto-vent 2.0              | Da                       |

## Tip

|                    |                       |                      |               |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Porodica proizvoda | Aspirator             | Elektronska kontrola | Da            |
| Vrsta aspiratora   | Integrisani aspirator | Obimno odsisavanje   | Da            |
| Širina aspiratora  | 75 cm                 | EAN kod              | 8017709336295 |
| Odsisavanje        | Odsisavanje           |                      |               |

## Tehničke karakteristike

|                                           |               |                                                     |            |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Broj svetala                              | 2             | Broj filtera                                        | 2          |
| Vrsta osvetljenja                         | LED           | Filteri za masnoću                                  | Aluminijum |
| Snaga osvetljenja                         | 2.3 W         | Indikator zamene filtera                            | Da         |
| Režim zatamnjenja                         | Da            | Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje      | 650 mm     |
| Opseg temperature boje svetlosti          | 2700 - 4000 K | Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje | 650 mm     |
| Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom | 730 m³/h      | Izlaz za vazduh                                     | 150 mm     |
| Snaga motora                              | 230 W         | Nepovratni ventil                                   | Da         |

## Komande

|                     |                                                    |          |      |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------|------|
| Podešavanje komandi | Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem | LED boja | Bela |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------|------|

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                                             |                   |                                                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa (EEC)                                                      | <b>A</b>          | pri maksimalnoj brzini (SPEmax)                                          | <b>60 dBA</b>   |
| Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)                                  | <b>A</b>          | Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost) | <b>67 dBA</b>   |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)                                | <b>D</b>          | Faktor povećanja vremena (F)                                             | <b>0.9</b>      |
| Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)                                         | <b>A</b>          | Indeks energetske efikasnosti                                            | <b>52.5</b>     |
| Godišnja potrošnja energije (AEChood)                                       | <b>53 kWh/a</b>   | Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)               | <b>356 m³/h</b> |
| Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)                                          | <b>29.7</b>       | Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)             | <b>448 Pa</b>   |
| Efikasnost osvetljenja (LE)                                                 | <b>38.0 lux/W</b> | Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)     | <b>149 W</b>    |
| Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)                                        | <b>73.8 %</b>     | Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)                    | <b>5 W</b>      |
| Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)                                 | <b>266 m³/h</b>   | Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)                 | <b>175 lux</b>  |
| Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)                                | <b>480 m³/h</b>   | Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)                              | <b>60 dBA</b>   |
| Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)                                    | <b>681 m³/h</b>   |                                                                          |                 |
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin) | <b>46 dBA</b>     |                                                                          |                 |
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu                                |                   |                                                                          |                 |

## Električni priključak

|                              |                  |                           |                 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Snaga električnog priključka | <b>235 W</b>     | Frekvencija (Hz)          | <b>50-60 Hz</b> |
| Napon                        | <b>220-240 V</b> | Utikač                    | <b>Nema</b>     |
|                              |                  | Dužina kabla za napajanje | <b>1500 mm</b>  |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|  |                                              |               |
|--|----------------------------------------------|---------------|
|  | Potrošnja energije u isključenom režimu (Po) | <b>0.49 W</b> |
|--|----------------------------------------------|---------------|

## Brzina 1

|                          |                 |       |              |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>266 m³/h</b> | Snaga | <b>139 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>46 dBA</b>   |       |              |

## Brzina 2

|                          |                 |       |              |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>356 m³/h</b> | Snaga | <b>165 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>52 dBA</b>   |       |              |

### Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **480 m<sup>3</sup>/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **60 dBA**

Snaga

**184 W**

### Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **681 m<sup>3</sup>/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **67 dBA**

Snaga

**219 W**

### Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **335x747x300**

Širina **747 mm**

Dubina (mm) **300 mm**

Visina proizvoda (mm) **335 mm**

Neto težina (kg) **10,5 kg**

Bruto težina (kg) **12,85 kg**

Širina pakovanja **780 mm**

Dubina pakovanja **360 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **440 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **440x780x360**

Vrsta pakovanja **Karton**

### Tehnički crtež

