

KT90DGC

EAN: 8017709266721



Estetika

Estetika	Victoria	Serija	Divina Cucina
Boja	Dekorisan / Posebno	Saradnje	Smeg & Dolce&Gabbana
Dekoracija / Posebna boja	Sicilijanska kolica	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno
Završna obrada	Sjajno		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	----------	-------------------	-----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709266721

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Victoria	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A
------------------------	----------

Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	59 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	30
Efikasnost osvetljenja (LE)	102.3 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	76.6 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	334 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	567 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	788 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	49 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu	

pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	61 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	69 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Indeks energetske efikasnosti	52.4
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	438 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	434 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	176 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	225 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	61 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	278 W
Napon	220-240 V

Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	334 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA

Snaga	199 W
-------	--------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	439 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA

Snaga	231 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	567 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	61 dBA

Snaga	260 W
-------	--------------

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **788 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **69 dBA**

Snaga **280 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **740x895x530**

Širina **895 mm**

Dubina (mm) **530 mm**

Visina proizvoda (mm) **740 mm**

Neto težina (kg) **16,5 kg**

Bruto težina (kg) **21,4 kg**

Širina pakovanja **965 mm**

Dubina pakovanja **515 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **680 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **680x965x515**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

