

KV694R

Aspirator

EAN: 8017709305789



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Završna obrada	Bakarna
Boja	Crna	Materijal	Staklo
Dizajn	Ukošeno	Vrsta stakla	Crna

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	Auto-vent 2.0	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	Obimno odsisavanje	Da
		EAN kod	8017709305789

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2.1 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	450 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirrom sa belim pozadinskim osvetljenjem
---------------------	--

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	E	Faktor povećanja vremena (F)	0.7
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	41.3
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	42 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	400 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	35.6	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	485 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	35.5 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	151 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	64.2 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	4 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	265 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	142 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	621 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	777 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	279 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.99 W
--	---------------	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	265 m³/h	Snaga	160 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591 **391 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **55 dBA**

Snaga

212 W

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **621 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **66 dBA**

Snaga

248 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **777 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **70 dBA**

Snaga

276 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **459x895x439**

Širina **895 mm**

Dubina (mm) **439 mm**

Visina proizvoda (mm) **459 mm**

Neto težina (kg) **20 kg**

Bruto težina (kg) **24,7 kg**

Širina pakovanja **1040 mm**

Dubina pakovanja **560 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **550 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **550x1040x560**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Priloženi filteri sa aktivnim ugljem

Da

