

SFPR9301TX

Standardna rerna

EAN: 8017709335106



Estetika

Estetika	Classica	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Dugmad za komande	Klasično	Ručka	Klasično
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Inox
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	Smanjena visina 90 cm	EAN kod	8017709335106
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	CompactScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	30 °C	Ukupan broj stakala na vratima	4
Maksimalna temperatura	280 °C	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Materijal komore	Ever Clean emajl	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Broj polica	4	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj ventilatora	2	Snaga donjeg grejača	1700 W
Broj svetala	2	Gornji grejač - snaga	1200 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grill grejač - snaga	1700 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Veliki gril - snaga	2900 W
Snaga osvetljenja	40 W	Kružni grejač - snaga	1550 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Hladno		

Kružno grejno telo 2 - **1550 W**
Snaga

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja **10**

Komande

Displej **Da**
Podešavanje komandi **Dugmad**

Broj komandi **2**

Opcije

Opcije podešavanja vremena **Odloženi start i automatski kraj kuvanja**
Minutni tajmer **Da**
Tajmer **1**
Demo opcija za izlog **Da**

Brzo predgrevanje **Da**
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece **Da**
Ostale opcije **Održavanje toplote**

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa **A+**
Neto zapremina komore **85 l**
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu **2.66 MJ**
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu **0.74 kWh**

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom **4.64 MJ**
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom **1.29 kWh**

Električni priključak

Napon **220-240 V**
Utikač **Nema**
Nominalna snaga **3600 W**

Struja **16 A**
Frekvencija (Hz) **50/60 Hz**
Dužina kabla za napajanje **150 cm**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **10 min**
Snaga u stanju pripravnosti **0.6 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Logističke informacije

Širina **896 mm**
Dubina (mm) **571 mm**
Visina proizvoda (mm) **475 mm**
Dimenzije proizvoda (mm) **475x896x571 mm**
Neto težina (kg) **54,8 kg**

Bruto težina (kg) **64,1 kg**
Širina pakovanja **980 mm**
Dubina pakovanja **680 mm**
Visina upakovanog proizvoda (mm) **600 mm**
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **600x980x680 mm**

Vrsta pakovanja

Streč folija

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim
graničnikom

1

Emajlirana duboka plitica **1**
(40 mm)

Umetnuta rešetka

1