

STL333CL

Sudomašina

EAN: 8017709307011



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Srebrna (oropal)
Boja	Srebrna	Boja LED/displeja	Bela i plava
Završna obrada	Srebrna	Boja tastera	Srebrna (oropal siva)
Boja prednjeg panela	Srebrna (oropal siva)		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Potpuno integrisan ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	13	EAN kod	8017709307011
		Kuhinjski panel	Nije isporučeno

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Komande	Elektronski	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa	Senzor zamućenosti Aquatest	Da
Sistem otvaranja vrata	Da	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Vrsta displeja	LED displej (3 cifre)	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator nivoa soli	Svetlo	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Materijal kade	Nerđajući čelik
Indikator kraja ciklusa	ActiveLight	Filter	Nerđajući čelik
Sistem pranja	Planetarium	Skriveni grejač	Da
Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa	Min. i maks. visina sokle	50 - 215 mm
Motor	Inverter 2.0	Min. i maks. težina prednjeg panela	2,5 - 11 kg

Šarke	Samobalansirajuće, Klizne, FLEXIFIT	Zadnje nožice podesive sa prednje strane	Da
Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm		

Programi

Broj programa	10+1	Mix	Da
Natapanje	Da	Intenzivno	Da
Express 27'	Da	Higijena 99,9%	Da
Full express - 60 minuta	Da	Samočišćenje	Da
ECO	Da	Kristal	Da
Tiho (-2 dB)	Da	Temperature pranja	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Auto senzor 45-65	Da		

Opcije

Dry Assist+ opcija	Da	FlexiZone opcija za 1/2 punjenja	Da
Opcija odloženog starta	Do 24 sata	Opcija posebnih programa	Da

Korpe

Broj korpi	3, FlexiDuo	Podešavanje visine gornje korpe	Na tri nivoa (5 cm)
Boja korpe	Siva	Donja korpa	Sa 2 preklopne rešetke
Boja komponenti korpe	Siva	Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu	19,0 cm
Ručka	Plastični sa umetkom od nerđajućeg čelika na gornjoj i donjoj korpi	Donja korpa sa umecima protiv kapanja	Da
Gornja korpa	Sa 1 preklopnom rešetkom	Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu	30,0 cm
Držač za čaše	Da	Boja unutrašnjih komponenti	Plava
Gornja korpa sa EasyGlide sistemom	Da		

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa	C	Trajanje programa	4:25 h:min
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu]	73 kWh	Emisija buke u vazduhu	43 dB(A) re 1 pW
Nominalni kapacitet (kompleta)	13	Klasa emisije buke u vazduhu	B
Potrošnja vode [po ciklusu]	9.0 litara	Indeks energetske efikasnosti (EEI)	43.8

Električni priključak

Priključna snaga	1800 W	Napon	220-240 V
Struja	10 A	Vrsta priključka	Jednofazno

Frekvencija (Hz)	50 Hz
Utikač	(F;E) Schuko

Dužina kabla za napajanje **140 cm**

Atributi karakteristika

Nivo buke	40 - 44 dB(A)
-----------	----------------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	818x598x545 mm
Neto težina (kg)	41 kg
Bruto težina (kg)	43 kg
Širina (mm)	598 mm
Dubina (mm)	545 mm
Visina proizvoda (mm)	818 mm
Zemlja porekla	IT

Širina pakovanja	650 mm
Dubina pakovanja	670 mm
Visina pakovanja	890 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	890x650x670 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija
Ostali pribor	Levak za so

Tehnički crtež

